

# 2MP Уличная сетевая камера

Uniview IPC2122SR3-APF40(60)-C



## Ключевая особенность

- День / Ночь
- ИК, расстояние до 30 м (98 футов)
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)

# Характеристики

	IPC2122SR3-APF40-C	IPC2122SR3-APF60-C			
<b>Камера</b>					
Матрица	1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Объектив	4.0mm@F1.6	6.0mm@F1.6			
DORI Расстояние	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	4	60	24	12	6
	6	90	36	18	9
Угол обзора (H)	80.8°		54.9°		
Угол обзора (V)	44.1°		30.2°		
Угол обзора (O)	99.4°		67.5°		
Регулировка угла	Pan: 0° ~ 360°		Tilt: 0° ~ 90°		Rotate: 0° ~ 360°
Затвор	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s				
Освещение	Colour: 0.005Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR on				
День / Ночь	IR-cut filter with auto switch (ICR)				
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR				
S/N	>52dB				
Дальность ИК	Up to 30m (98ft) IR range				
Предотвращение запотевания	Digital Defog				
WDR	DWDR				
<b>Видео</b>					
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Кодировка H.264	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
Частота кадров	Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps				
9:16 Мультиэкранный режим	Supported				
HLC	Supported				
BLC	Supported				
OSD	Up to 8 OSDs				
Маска конфиденциальности	Up to 8 areas				
ROI	Up to 8 areas				
Обнаружение движения	Up to 4 areas				
<b>Smart</b>					
Обнаружение	Intrusion, cross line, motion detection				
Детекция движения	Enter and loiter in a pre-defined virtual region				
Пересечение линии	Cross a pre-defined virtual line				
Обнаружение движения	Moving within a pre-defined virtual region				
Опознавание	Face detection, Audio detection				
Интеллектуальная идентификация	Defocus, Scene Change, Object Left, Object Moving				