

# 4MP Уличная сетевая камера

Uniview IPC2124LR3-PF40(60)M-D



## Ключевая особенность

- День / Ночь
- ИК, расстояние до 30 м (98 футов)
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)

# Характеристики

	IPC2124LR3-PF40M-D	IPC2124LR3-PF60M-D			
<b>Камера</b>					
Матрица	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Объектив	4.0mm@F2.0	6.0mm@F2.0			
DORI Расстояние	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	4,0	60	24	12	6
	6,0	90	36	18	9
Угол обзора (H)	78.9°		49.9°		
Угол обзора (V)	39.6°		27.0°		
Угол обзора (O)	97.0°		57.7°		
Регулировка угла	Pan: 0° ~ 360°		Tilt: 0° ~ 90°		Rotate: 0° ~ 360°
Затвор	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s				
Освещение	Colour: 0.03Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR on				
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR				
День / Ночь	IR-cut filter with auto switch (ICR)				
S/N	>52dB				
Дальность ИК	Up to 30m (98ft) IR range				
WDR	DWDR				
<b>Видео</b>					
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Кодировка H.264	Baseline profile, Main Profile				
Частота кадров	Main Stream: 4MP (2592*1520), Max 20fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 20fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 20fps				
HLC	Supported				
BLC	Supported				
OSD	Up to 4 OSDs				
Маска конфиденциальности	Up to 4 areas				
ROI	Up to 2 areas				
Обнаружение движения	Up to 4 areas				
<b>Сеть</b>					
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS				
Совместимая интеграция	ONVIF (Profile S, Profile T), API				
<b>Интерфейс</b>					
Сеть	10/100M Base-TX Ethernet				
<b>Общее</b>					
Мощность	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)				
	Power consumption: Max 4W				
Размеры (L × W × H)	167.3 × 62.9 × 62.7mm (6.6" × 2.5" × 2.5")				
Вес	0.37kg (0.81lb)				
Рабочая температура	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)				