

5MP Уличная сетевая камера

Uniview IPC2125SR3-ADUPF40(60)



Ключевая особенность

- День / Ночь
- Оптическое стеклянное окно с более высоким светопропусканием
- ИК, расстояние до 30 м (98 футов)
- ИК антибликовое окно для увеличения пропускания инфракрасного излучения
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)

Характеристики

	IPC2125SR3-ADUPF40	IPC2125SR3-ADUPF60			
Камера					
Матрица	1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Объектив	4.0mm@F1.6			6.0mm@F1.6	
DORI расстояние	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	4,0	90	36	18	9
	6,0	135	54	27	13,5
Угол обзора (H)	79.7°			50.5°	
Угол обзора (V)	51.8°			35.9°	
Угол обзора (O)	98.1°			62.1°	
Регулировка угла	Pan: 0° ~ 360°		Tilt: 0° ~ 90°		Rotate: 0° ~ 360°
Затвор	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s				
Минимальное освещение	Colour: 0.005Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR on				
День / Ночь	IR-cut filter with auto switch (ICR)				
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR				
S/N	>52dB				
Дальность ИК	Up to 30m (98ft) IR range				
Предотвращение запотевания	Digital Defog				
WDR	120dB				
Видео					
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Кодировка H.264	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
Частота кадров	Main Stream: 5MP (2592*1944), Max 20fps; 5MP (2592*1944), Max 25fps (WDR OFF); 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2048*1536), Max 30fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps				
9:16 Мультиэкранный режим	Supported				
HLC	Supported				
BLC	Supported				
OSD	Up to 8 OSDs				
Маска конфиденциальности	Up to 8 areas				
ROI	Up to 8 areas				
Обнаружение движения	Up to 4 areas				