

2MP Уличная сетевая камера

Uniview IPC2322EBR5-DPZ28-C



Ключевая особенность

- День / Ночь
- ИК, расстояние до 50 м (164 фута)
- Оптический WDR до 120 дБ (широкий динамический диапазон)
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)

Характеристики

IPC2322EBR5-P-C					
Камера					
Датчик	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Объектив	2.8 ~ 12mm@F1.6				
DORI Расстояние	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	2,8	45	18	9	4,5
	12	192,9	77,1	38,6	19,3
Угол обзора (H)	94.0° ~ 28°				
Угол обзора (V)	56.7° ~ 14.4°				
Угол обзора (O)	122.2° ~ 34.4°				
Регулировка угла	Pan: 0° ~ 360°		Tilt: 0° ~ 90°		Rotate: 0° ~ 360°
Затвор	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s				
Минимальное освещение	Colour: 0.002Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux with IR				
День / Ночь	IR-cut filter with auto switch (ICR)				
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR				
S/N	>52dB				
ИК подсветка	Up to 50m (164ft) IR range				
Предотвращение запотевания	Digital Defog				
WDR	120dB				
Видео					
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Кодировка H.264	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
Частота кадров	Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps				
9:16 Мультиэкранный	Supported				
HLC	Supported				
BLC	Supported				
OSD	Up to 8 OSDs				
Маска конфиденциальности	Up to 8 areas				
ROI	Up to 8 areas				
Обнаружение движения	Up to 4 areas				
Аудио					
Сжатие звука	G.711				
Двусторонний звук	Supported				
Подавление	Supported				
Частота выборки	8KHZ				
Место хранения					
Слот для карты памяти	Micro SD, up to 256GB				
Сетевое хранилище	ANR				