

4MP Уличная сетевая камера

Uniview IPC2322LBR3-SP(Z28)-D



Ключевая особенность

- День / Ночь
- ИК, расстояние до 30 м (98 футов)
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)

Характеристики

	IPC2322LBR3-SP-D	IPC2322LBR3-SPZ28-D			
Камера					
Матрица	1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Объектив	2.8~12 mm, manual zoom lens			2.8~12 mm, motorized zoom lens	
DORI Расстояние	Lens	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	2.8mm	42	16,8	8,4	4,2
	12mm	180	72	36	18
Угол обзора (H)	112.7°~28.1°				
Угол обзора (V)	60.1°~15.4°				
Угол обзора (O)	146.5°~33.2°				
Регулировка угла	Pan: 0°~360°		Tilt: 0°~90°		Rotate: 0°~360°
Затвор	Auto/Manual, 1~1/100000 s				
Минимальное освещение	Colour: 0.01 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR on				
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR				
День / Ночь	IR-cut filter with auto switch (ICR)				
S/N	>52dB				
Дальность ИК	Up to 30m (98 ft) IR range				
WDR	DWDR				
Видео					
Сжатие видео	Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG				
Кодировка H.264	Baseline profile, Main Profile				
Частота кадров	Main Stream:1080P (1920×1080): Max. 30 fps; Sub Stream:720P (1280×720): Max. 30 fps; Third Stream: D1(704×576): Max. 30 fps				
HLC	Supported				
BLC	Supported				
OSD	Up to 4 OSDs				
Маска конфиденциальности	Up to 8 areas				
ROI	Up to 2 areas				
Обнаружение движения	Up to 4 areas				
Сеть					
Протоколы	IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SSL				
Совместимая интеграция	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API				
Интерфейс					
Сеть	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet				
Пограничное хранилище	MicroSD, up to 256GB				
Общее					
Мощность	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)				
	Power consumption: Max 6.5W				
Размеры (L × W × H)	240.3×86.4×75.6mm(9.46"×3.4"×2.98")				
Вес	1kg (2.2lb)				