

# 4MP Уличная сетевая камера

Uniview IPC2324LBR3-SP(Z28)-D



## Ключевая особенность

- День / Ночь
- Интеллектуальный ИК, расстояние до 30 м (98 футов)
- ИК антибликовое окно для увеличения пропускания инфракрасного излучения
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)

# Характеристики

	IPC2324LBR3-SP-D	IPC2324LBR3-SPZ28-D			
<b>Камера</b>					
Матрица	1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS				
Объектив	2.8~12 mm, manual zoom lens			2.8~12 mm, motorized zoom lens	
DORI Расстояние	Lens	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	2.8mm	63	25,2	12,6	6,3
	12mm	270	108	54	27
Угол обзора (H)	91.0°~27°				
Угол обзора (V)	54.4°~13.7°				
Угол обзора (O)	118.3°~33.2°				
Регулировка угла	Pan: 0°~360°		Tilt: 0°~90°		Rotate:0°~360°
Затвор	Auto/Manual, 1~1/100000 s				
Минимальное освещение	Colour: 0.01 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR on				
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR				
День Ночь	IR-cut filter with auto switch (ICR)				
S / N	>52dB				
ИК диапазон	Up to 30m (98 ft) IR range				
WDR	DWDR				
<b>Видео</b>					
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Кодировка H.264	Baseline profile, Main Profile				
Частота кадров	Main Stream:4MP (2048*1520): Max. 20fps; Sub Stream:720P (1280*720): Max.20 fps; Third Stream: D1 (704*576): Max.20fps				
HLC	Supported				
BLC	Supported				
OSD	Up to 4 OSDs				
Маска конфиденциальности	Up to 8 areas				
ROI	Up to 2 areas				
Обнаружение движения	Up to 4 areas				
<b>Сеть</b>					
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL				
Совместимая интеграция	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T), API				
<b>Интерфейс</b>					
Сеть	1 RJ45 100M Base-TX Ethernet				
Слот для карты памяти	MicroSD, up to 256GB				
<b>Общее</b>					
Мощность	12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)				
	Power consumption: Max 6.5W				
Размеры (L × W × H)	240.3×86.4×75.6mm(9.46"×3.4"×2.98")				
Вес	1kg (2.2lb)				