

2MP Купольная сетевая камера

Uniview IPC322SR3-DVPF28 (40) -C



Ключевая особенность

- День / Ночь
- WDR до 120 дБ (широкий динамический диапазон)
- ИК, расстояние до 30 м (98 футов)
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)

Характеристики

	IPC322SR3-DVVPF28-C	IPC322SR3-DVVPF40-C			
Камера					
Матрица	1/2.8", progressive scan ,2.0 megapixel, CMOS				
Объектив	2.8 mm@F1.6		4.0 mm@F1.6		
DORI Расстояние	Lens	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	2.8mm	42	16,8	8,4	4,2
	4mm	60	24	12	6
Угол обзора (H)	112.7°		86.5°		
Угол обзора (V)	60.1°		44.1°		
Угол обзора (O)	146.5°		106.4°		
Регулировка угла	Pan: 0°~360°		Tilt: 0°~75°		Rotate: 0°~360°
Затвор	Auto/Manual, 1~1/100000 s				
Освещение	Colour: 0.003 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR				
День / Ночь	IR-cut filter with auto switch (ICR)				
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR				
S/N	>52 dB				
Дальность ИК	Up to 30m (98 ft) IR range				
Предотвращение запотевания	Digital Defog				
WDR	120dB				
Видео					
Сжатие видео	Ultra 265, H.264, MJPEG				
Кодировка H.264	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
Частота кадров	Main Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Sub Stream:2MP (1920×1080): Max. 30 fps; Third Stream:D1 (720×576): Max. 30 fps				
9:16 Мультиэкранный режим	Supported				
HLC	Supported				
BLC	Supported				
OSD	Up to 8 OSDs				
Маска конфиденциальности	Up to 8 areas				
ROI	Up to 8 areas				
Обнаружение движения	Up to 4 areas				