

2MP Корпусная сетевая камера

Uniview IPC542E-DLC-C



Ключевая особенность

- День / Ночь
- Соответствие ONVIF
- ROI (область интересов)
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)

Характеристики

IPC542E-DLC-C	
Камера	
Матрица	1/2.8", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
Затвор	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
Освещение	Colour: 0.0005Lux (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0001Lux(F1.2, AGC ON)
Крепление объектива	C/CS
Апертура	DC-Iris/P-Iris, DC 5V (4 Pins)
День / Ночь	IR-cut filter with auto switch (ICR)
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR
S/N	>52dB
Предотвращение запотевания	Digital Defog
WDR	120dB
Видео	
Сжатие видео	Ultra 265, H.264, MJPEG
Кодировка H.264	Baseline profile, Main Profile, High Profile
Частота кадров	Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps
9:16 Мультиэкранный режим	Supported
HLC	Supported
BLC	Supported
OSD	Up to 8 OSDs
Маска конфиденциальности	Up to 8 areas
ROI	Up to 8 areas
Обнаружение движения	Up to 4 areas
Умный	
Общая функция	Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication