

2MP PTZ камера

Uniview IPC6412LR3-X5P



Ключевая особенность

- День / Ночь
- ИК, расстояние до 30 м (98 футов)
- 2D/3D DNR (цифровое шумоподавление)

Характеристики

IPC6412LR3-X5P					
Камера					
Датчик	1/2.9" progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS				
Объектив	2.7~13.5mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens				
DORI Расстояние	Lens	Detect(m)	Observe(m)	Recognize(m)	Identify(m)
	2.7mm	40,5	16,2	8,1	4,1
	13.5mm	202,5	81,0	40,5	20,3
Угол обзора (H)	112.7°~ 28.1°				
Угол обзора (V)	60.1° ~15.4°				
Угол обзора (O)	146.5°~33.2°				
Регулировка угла	Pan: 0°~350°		Tilt: 0°~90°		Rotate: 0°~355°
Затвор	Auto/Manual, shutter time: 1 s ~ 1/100000 s				
Минимальное освещение	Colour: 0.03 lux (F1.2,AGC ON) 0 lux with IR				
Апертура	F1.2				
День / Ночь	IR-cut filter with auto switch (ICR)				
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR				
S/N	>55 dB				
Дальность ИК подсветки	UP to 30m (98ft)				
WDR	DWDR				
Видео					
Сжатие видео	Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG				
Кодировка H.264	Baseline profile, Main Profile				
Частота кадров	Main Stream:1080P (1920×1080):Max. 30 fps; Sub Stream:720P (1920×1080):Max. 25 fps; Third Stream: CIF (352×288): Max. 25 fps				
HLC	Supported				
BLC	Supported				
OSD	Up to 4 OSDs				
Маска конфиденциальности	Up to 8 areas				
ROI	Up to 2 areas				
Обнаружение движения	Up to 4 areas				
Место хранения					
Объем памяти	Micro SD, up to 256 GB				
Сетевое хранилище	ANR				
Сеть					
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL				
Совместимая интеграция	ONVIF(Profile S, Profile G), API				
Поворот & Наклон					
Диапазон поворота	350°				
Скорость поворота	0.1°/s ~ 60°/s				
Наклон поворота	0° ~ 90° (auto reverse)				
Скорость наклона	0.1° ~ 50°/s				
	Preset speed: 50°/s				
Патрулирование	Preset patrol, route patrol, recorded patrol				
Домашняя позиция	Supported				

Интерфейс	
Сеть	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Встроенный микрофон	Supported
Общее	
Мощность	DC 12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)
	Power consumption: Max 12W
Размеры (Ø x H)	Φ129mm×143mm(Φ5.07" x5.63")
Вес	3kg(6.6lb)
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F), Humidity:10%~90% RH(non-condensing)
Кнопка сброса	Supported