

# 5MP Купольная сетевая камера

Uniview IPC815SR-DV(S)PF14



## Ключевая особенность

- День / Ночь
- ИК, расстояние до 30 м (98 футов)
- 2D / 3D DNR (цифровое шумоподавление)

# Характеристики

IPC815SR-DV(S)PF14	IPC815SR-DVPPF14	IPC815SR-DVSPF14			
<b>Камера</b>					
Датчик изображений	1/2.8", progressive scan, 5.0 megapixel, CMOS				
Объектив	1.4mm@F2.0				
DORI Расстояние	Lens	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	1.4mm	31,5	12,6	6,3	3,2
Угол обзора	360°				
Затвор	Auto/Manual, shutter time: 1~1/100000 s				
Освещение	Colour: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux with IR				
День / Ночь	IR-cut filter for day & night function				
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR				
S/N	>55dB				
Дальность ИК	UP to 10m (33ft)				
Предотвращение запотевания	Digital Defog				
WDR	120dB				
<b>Видео</b>					
Сжатие	Ultra265, H.264, MJPEG				
Кодировка H.264	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
Частота кадров	Main Stream: (2592×1944): Max.30fps; Sub Stream: (1920×1080): Max.30fps; Third Stream: D1(720 x 576): Max.30 fps				
BLC	Supported				
OSD	Up to 8 OSDs				
ROI	Up to 8 areas				
Маска конфиденциальности	Up to 8 areas				
Обнаружение движения	Up to 4 areas				
Общая функция	Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication				
<b>Smart</b>					
Обнаружение поведения	motion detection				
Обнаружение движения	Moving within a pre-defined virtual region				
Опознавание	Audio detection	N/A			
Статистический анализ	heat map				
Общая функция	Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication				
<b>Аудио</b>					
Сжатие звука	G.711	N/A			
Двусторонний звук	Supported	N/A			
Подавление	Supported	N/A			
Частота выборки	8 KHZ	N/A			
<b>Место хранения</b>					
Слот для карты памяти	Micro SD, up to 256GB				