

# Видеорегистратор

Uniview NVR301E Series



## Ключевая особенность

- Поддержка Ultra 265 / H.265 / H.264 видео форматов
- 4/8/16-канальный вход
- Сторонние IP-камеры, поддерживаемые в соответствии с ONVIF: профиль S, профиль G, профиль T
- Поддержка 1-канального HDMI, 1-канального VGA, HDMI с разрешением до 4K (3840x2160)
- HDMI и VGA одновременный выход
- Запись с разрешением до 8MP
- 1 SATA HDD до 8 ТБ
- Поддержка облачного обновления

# Характеристики

Модель	NVR301-04E	NVR301-08E	NVR301-16E
<b>Видео / аудио вход</b>			
IP-видео вход	4-ch	8-ch	16-ch
Двусторонний аудиовход	1-ch, RCA		
<b>Сеть</b>			
Входящая пропускная способность	40Mbps	60Mbps	80Mbps
Исходящая пропускная способность	64Mbps	64Mbps	80Mbps
Удаленные пользователи	128		
Протоколы	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE		
<b>Видео / аудио выход</b>			
HDMI / VGA выход	HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
Разрешение записи	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Аудио выход	1-ch, RCA		
Синхронное воспроизведение	4-ch	8-ch	16-ch
Мультиэкранный режим	3/4	3/4/5/7/9	
<b>Декодирование</b>			
Формат декодирования	Ultra 265, H.265, H.264		
Просмотр в реальном времени / Воспроизведение	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
Совместимость	1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1		
<b>Жесткий диск</b>			
SATA	1 SATA interface		
Слот для карты памяти	up to 8TB for each disk		
<b>Smart</b>			
Обнаружение VCA	Face detection, Intrusion detection, Cross line detection, Audio detection, Defocus detection, Scene change detection, Auto tracking		
VCA Поиск	Face search, Behavior search		
Статистический анализ	People counting		
<b>Внешний интерфейс</b>			
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 10M/100M Self-adaptive Ethernet Interface		
USB интерфейс	Rear panel: 2 x USB2.0, Front panel: 1 x USB2.0		
Alarm In	4-ch		
Alarm Out	1-ch		
<b>Общее</b>			
Источник питания	12V DC Power Consumption: ≤ 8 W( without HDD )		

Рабочая температура	-10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing)
Размеры (W×D×H)	260mm×240mm×44mm (10.2"×9.4" ×1.7")
Вес (без жесткого диска)	≤ 1.12 Kg ( 2.47 lb )