

Видеорегистратор

Uniview NVR302-32S



Ключевая особенность

- Поддержка Ultra265 / H.265 / H.264 видео форматов
- 32-канальный вход
- Сторонние IP-камеры, поддерживаемые в соответствии с ONVIF: профиль S, профиль G, профиль T
- HDMI и VGA одновременный выход
- Запись с разрешением до 8 мегапикселей
- Точный поиск, мгновенное воспроизведение
- 2 жестких диска SATA, до 10 ТБ для каждого жесткого диска
- Технология ANR для повышения надежности хранилища при отключении сети
- Поддержка облачного обновления

Характеристики

NVR302-32S	
Видео / аудио вход	
IP-видео вход	32-ch
Двусторонний аудиовход	1-ch, RCA
Сеть	
Входящая пропускная способность	160Mbps
Исходящая пропускная способность	64Mbps
Удаленные пользователи	128
Протоколы	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Видео / аудио выход	
HDMI / VGA выход	HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Аудио выход	1-ch, RCA
Разрешение записи	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF
Синхронное воспроизведение	32-ch
Мультиэкранный режим	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Декодирование	
Формат декодирования	Ultra265/H.265/H.264
Просмотр в реальном времени	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/960H/720p/D1/2CIF/CIF
Совместимость	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30, 32 x D1
Жесткий диск	
SATA	2 SATA interfaces
Объем HDD	up to 10TB for each disk
Внешний интерфейс	
Сетевой интерфейс	2 RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interfaces
USB интерфейс	Rear panel : 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 Front panel : 1 x USB2.0
Общее	
Источник питания	12V DC Power Consumption: ≤ 15W(without HDD)
Рабочая температура	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH(non-condensing)
Размеры (W×D×H)	380mm × 315mm ×49mm (15.0" × 12.4" ×1.9")
Вес (без жесткого диска)	≤ 2.48 Kg (5.47 lb)